1920×1080フルハイビジョン。
それはいま私たちの目の前で起きている、かつてない美へのこだわり。
ゲーム機が、レコーダーが、次々と新領域に足を踏み入れるなか、
モニターこそ、そのこだわりに応えられる
存在でなければならないとEIZOは考えました。
PCのためのモニターから、人々の想いをありのままに伝えるメディアへ。
大画面やリビングという制約から解放されて、
ハイビジョンは、あなたのいちばん近くで本当の才能を開花させます。

FlexScan® HD2441W

61cm（24.1）型カラー液晶モニター
オープン価格※1

■カラーバリエーション

ホワイトシルバー（WS）　ブラック（BK）

■寸法図
（単位:mm）



■仕様

			HD2441W	
			PC入力時 ※4	AV入力時 ※5
製番		ホワイトシルバー	HD2441W-WS	
		ブラック	HD2441W-BK	
サイズ			61cm（24.1）型（可視域対角61.1cm）	
液晶パネル	種類		VA（オーバードライブ回路搭載）	
	視野角		水平178°/垂直178°（コントラスト比10:1時）	
	輝度/コントラスト比		450cd/m²/1000:1（コントラスト拡張ON時3000:1）	
	応答速度（黒→白→黒）/（中間階調域 ※6）		16ms/6ms	
	推奨解像度		1920x1200	
	標準表示面積（横×縦）		518.4x324.0mm	
	画素ピッチ		0.270×0.270mm	
	最大表示色		1677万色（8bit対応（10億6433万色中/10bit-LUT）	
入力端子	デジタル		DVI-D 24ピンx1（HDCP対応） 水平走査周波数:31.5～76kHz 垂直走査周波数:59～61Hz	HDMIx2
	アナログ		D-Sub 15ピン（ミニ）x1（セパレート対応） 水平走査周波数:31.5～80kHz 垂直走査周波数:55～76Hz	–
	サウンド	音声入力端子	USBオーディオx2	HDMIx2
		音声出力端子	ステレオミニジャックx1ヘッドフォン端子x1	
スピーカー			–	
USB			upx2,downx2	–
プラグ&プレイ			VESA DDC 2B	
消費電力（節電時 ※7）			110W（2W以下）	
外観寸法（WxHxD）		本体（スタンド部含む）	566x363～480x230mm	
		モニター部	566x396x93mm	
質量		本体（スタンド部含む）	約10.3kg	
		モニター部	約7.9kg	
スタンド	種類		ArcSwing 2	
	スタンド機構	昇降	約90mm	
		縦回転	–	
		チルト/スウィーベル	上60°、下5°/左右172°	
フリーマウント用穴ピッチ（VESA規格）			100mm×100mm	
調整機能	FineContrast機能		Text、Picture、Movie、sRGB、Custom	スタンダード、ソフト、ダイナミック、カスタム
	Auto FineContrast機能 ※8		○	–
	調光機能		輝度ドリフト補正、輝度自動制御	
	拡大モード		ノーマル、拡大、フルスクリーン	4:3、レターボックス、16:9、16:9フル
	アナログ調整項目		クロック、フェーズ、ポジション、解像度、 レンジ調整（オート）、信号フィルタ	–
	カラー調整項目		ブライトネス、コントラスト、黒レベル、色温度、 ガンマ、色の濃さ、色合い、 コントラスト拡張、輪郭補正、ゲイン	ブライトネス、コントラスト、黒レベル、色温度、 ガンマ、色の濃さ、色合い、コントラスト拡張、 輪郭補正、ゲイン、ノイズフィルタ、I/P変換
	その他の調整項目		信号検出設定、明るさ自動調整、PinP、言語選択、電源ランプ、ビープ音、オフタイマー、インフォメーション	
各種エルゴノミクス・環境・安全・EMC規格			TCO'03、VCCI-B、PCグリーンラベル（2007年度版）※3、国際エネルギースタープログラム、 TÜV/S、TÜV/Ergonomics、TÜV/GS、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、VCC-B、FCC-B、 Canadian ICES-003-B、CCC、電気用品安全法、RoHS、J-Mossグリーンマーク ※2	
自主環境ラベル　EIZO Eco Products			EIZO Eco Products 2006	
主な付属品		信号ケーブル	アナログ:D-Sub15ピン（ミニ）～D-Sub15ピン（ミニ）x1（長さ2.0m）、 デジタル:DVI-D～DVI-Dx1（長さ2.0m）、HDMI～HDMIx1（長さ2.0m）	
		その他	2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、CD-ROM（EIZO LCD Utility Disk）※9、 VESAマウント取付用ネジ（4ヶ）、保証書、セットアップマニュアル、PCリサイクルマーク請求はがき	
保証期間			お買い上げの日より5年間	

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。 ※2 詳細はEIZOウェブサイトをご覧ください。
※3 PC3R「PCグリーンラベル制度」2007年度版の審査基準を満たしています。詳細はhttp://www.pc3r.jp/をご覧ください。
※4 デジタルでの信号を測定します。 ※5 テレビチューナーは搭載しておりません。 ※6 31、63、95、127、159、191、223階調レベル間の各応答速度の平均値です。
※7 1系統信号入力時、USB非接続時、信号検出設定が「現在の入力」時。
※8 Auto FineContrast（対応OS:Windows VistaXP/2000）は、付属のソフトウェアScreenManager Pro for LCDのインストールが必要です。一部のグラフィックスボードでは使用できない場合があります。
※9 取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD（Mac OS非対応）、ICCプロファイルを含みます。

安全に関するご注意　正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

5年間保証

5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします
修理期間中は貸出機を無償でお貸出いたします
※ただし、使用時間は30,000時間内に限ります。また、LCDパネル及びバックライトは3年間保証になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

製品に関する情報はEIZOウェブサイトで
http://www.eizo.co.jp/

■製品に関するお問い合せは　受付時間 月～金 9:30～18:00（祝祭日、弊社休業日を除く）
EIZOコンタクトセンター　0120-956-812

EIZO株式会社　〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地

・このカタログはエコマーク認定の用紙を使用しています。
・このカタログは100%再生紙を使用しています。
PRINTED WITH SOY INK

Copyright © 2007 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
2007年6月作成（070601）Printed in Japan.6,2007,28K

EIZO®

FlexScan® HD2441W

61cm（24.1）型カラー液晶モニター
オープン価格※1

Full 1080 HD

Kazuo Kawasaki Design

EIZOは、クオリティ・ワイドモニター。

■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■Macintoshは Apple Computer Inc.の登録商標です。■HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface はHDMI Licensing LLCの商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。（販売店名、ご購入年月日の記入とお客様のご捺印とがあります。）■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■画面はハメコミ合成です。

●お問い合わせ、ご用命は

デスクトップはハイビジョンへ。

こだわりが伝わる。想いがつながる。
ハイビジョンの感動が、モニターの次の扉を開く。

フルハイビジョン1080に対応した、次世代インターフェイス「HDMI入力端子」を2系統搭載。いま、EIZOが考える理想のモニター、それがFlexScan HD2441Wです。次世代ハードウェアとマルチにつながるだけでなく、1台1台にEIZO独自のチューニングを施すことで、真に「フルハイビジョン対応」と呼べる高品位な画像クオリティーを実現。美しい映像から生み出される大いなる感動が、モニターの可能性を無限に広げます。

先進のHDMI端子2系統を備えたフルハイビジョン対応モニター

PCだけではなく、ゲーム機やレコーダー、ビデオカメラまでも。FlexScan HD2441Wは、充実した入出力端子でデスクトップをエンターテインメントの中心へと一変させます。最新のデジタル機器と接続できる2系統のHDMI入力端子と、デジタルとアナログの2系統のPC入力を搭載しています。

■写真:HD2441W背面

1080フルハイビジョン対応を実現。
モニターの画質は、いよいよ真実の領域へ。

EIZOの考える高画質“ナチュラルコンフォート”

EIZOの考える高画質。それは、映像ソース本来の色調やなめらかさを忠実に、ナチュラルに表現することです。HD2441Wには、液晶テレビ「FORIS.TV」で培われたこの“ナチュラルコンフォート”の技術を惜しみなく投入。「コントラスト拡張」「自動シャープネス」「明るさ自動調整」「黒レベル調整」の4つの機能を搭載し、鮮やかなだけではない、自然で豊かな映像を提供します。

新世代映像プロセッサー

1920×1200のフルハイビジョン対応パネルを搭載

1920×1200のフルハイビジョン対応の液晶パネルを採用。クリアでシャープなハイビジョン映像を余すところなくお楽しみいただけます。さらに「16:9フル」モード時には、オーバースキャン※せずに1080フルハイビジョン映像をドット・バイ・ドット表示することが可能です。

※オーバースキャン:テレビでは入力された映像信号の一部分(90~96%)を表示するのが一般的です。

ハイビジョンコンテンツ　ドット・バイ・ドット表示
※画面サイズ設定「16:9フル」時

コントラスト拡張でメリハリのある美しい映像を表表現

EIZO独自の映像プロセッサーの採用で、映像の特徴をリアルタイムに解析し、画面の明るさ・色の濃さ・色合いを最適に調整。これによりコントラスト比を3000:1にまで拡張し、黒が締まりメリハリのある美しい映像を実現しました。

従来の液晶モニター　コントラスト拡張ON

動画をクリアに表示するオーバードライブ回路

液晶テレビにも採用されているオーバードライブ回路を搭載。中間階調の応答速度6msを実現し、動きの速いシーンにおける残像感を大幅に低減しています。また白とびや黒つぶれを抑え、クリアで立体感豊かな動画映像を再現します。

応答速度が遅い場合　HD2441W

PC対応からAV対応へ、さらに進化し続ける24インチワイドモニター。
クリエイターの思いを、余すところなく再現するために。

2系統のHDMI(1080p対応)入力端子を搭載

HD2441Wは、2系統のHDMI入力を搭載しています。デジタルコンテンツの増加にともない、今後ますます増えていくHDMI機器にフレキシブルに対応します。さらにHDMIケーブル(1本)を付属していますので、ご購入後、すぐに最新HDMI機器と接続してお使いいただけます。

また、映像の動きの変化量を検出して最適なI/P変換(インターレース/プログレッシブ変換)を実施。さらに通常の480i→480p変換に加え、高速処理が必要となる1080i→1080p変換においても高品位の映像表示を実現しています。

インターレース表示　I/P変換後

2系統のPC入力と便利なUSBオーディオ機能

デジタルDVI-D24ピン(HDCP対応)とアナログD-Sub15ピン(ミニ)の2系統のPC入力を搭載。またUSBオーディオ機能を搭載し、PCとUSB接続するだけでモニターに接続した外部スピーカーから高品質なサウンドが楽しめます。

※PC接続はDVI-D入力を推奨します。

外部スピーカー&ヘッドフォン出力

すべての入力ソースの音声は、ステレオ音声出力端子から外部スピーカーへ。お気に入りのスピーカーでダイナミックなサウンドをお楽しみいただけます。またモニター側面にはヘッドフォン端子も装備しています。

※音声を聴くには、外部スピーカーもしくはヘッドフォンが別途必要です。

モニターに求められる高い機能性を、この一台に。

便利なPinP機能

PC画面上に、AV入力をウィンドウ表示できるPinP機能を装備。PCで作業中に、子画面で入力映像などを確認することができます。

入力切替連動のサウンド出力

入力切替と連動してサウンド出力が切替わるため、PC用とAV機器用とで別々にスピーカーやヘッドフォンを用意する必要がありません。(ただし、PC間の切替には連動していません。)

USB2系統によるPC切替機能

USBアップストリームを2系統装備し、それぞれに異なるPCを接続できます。USBダウンストリームにキーボードやマウスを接続すれば、2台のPC間でUSB機器を共有することもできます。

スライドバー採用の新インターフェイス

静電スイッチをさらに進化させたスライドバーを採用しています。バーをなぞるアクションだけで、より直感的に操作できます。

■10bitガンマ補正による滑らかなフルカラー表示
■最適な表示モードを選べるFineContrast機能
■快適なビューポイントを提供するArcSwing 2スタンド
■安心と信頼の5年間保証

■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応

■オプション
・FP-2400W 保護パネル(24.1型用、光沢面/ノングレア面 両用)　標準価格:17,000円(税抜:16,191円)
・LA-131-D フレキシブルアーム(3軸1リンク)　標準価格:73,500円(税抜:70,000円)
※縦回転での使用はできません。